

ขนาดไม่ใช่หน่วยเมตริก ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น

หัวข้อ		ค่า	หน่วย	หมายเหตุ
ขนาด	ย x ก x ส	579 x 140 x 324 22.8 x 5.51 x 12.9	มิลลิเมตร นิ้ว	วัดที่ระยะกระบอกหดกลับแล้ว ไม่ใช่แบตเตอรี่
ระยะที่ยืดได้		1359 44.3	มิลลิเมตร นิ้ว	
ระยะชัก	ลูกสูบ 1	403 15,6	มิลลิเมตร นิ้ว	
แรง/แรงถ่วงสูงสุด	ลูกสูบ 1	127 28600	กิโลนิวตัน ปอนด์	
ระยะชัก	ลูกสูบ 2	377 14.8	มิลลิเมตร นิ้ว	
แรง/แรงถ่วงสูงสุด	ลูกสูบ 2	60 13500	กิโลนิวตัน ปอนด์	
ระยะชัก	ทั้งหมด	780 30.7	มิลลิเมตร นิ้ว	
อุณหภูมิที่ใช้งานได้		-20 ... +55 -4 ... +131	°C °F	
น้ำหนัก		19 41.9	กิโลกรัม ปอนด์	รวมน้ำมันไฮดรอลิก ไม่ใช่แบตเตอรี่
น้ำหนักแบตเตอรี่ 9 แอมป์		1,6 3.6	กิโลกรัม ปอนด์	
น้ำหนักแบตเตอรี่ 5 แอมป์		1,2 2.7	กิโลกรัม ปอนด์	
ระดับการป้องกันฝุ่น และน้ำตามมาตรฐาน DIN EN 60529:2014-09		IP 58		อยู่ในน้ำได้ 60 นาทีที่ระดับความลึก 3 เมตร
ระยะเวลายืด/หด กระบอก	>	2	วินาที	ไม่มีภาระงาน
ระดับความดังของเสียง	โหมดปกติ ที่โหลดสูงสุด	61 69	dB(A) dB(A)	อ้างอิงจากมาตรฐาน EN 13204
ไฟฟ้าที่ใช้เมื่อชาร์จแบตเตอรี่		25,2 5,0 / 9,0	โวลท์,ไฟ กระแสตรง แอมป์/ชม.	มีแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนเป็น เป็นอุปกรณ์เสริม
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้		7,3 42,7	แอมป์ แอมป์	โหมดหยุดนิ่ง ภาระงานสูงสุด
ความดันเมื่อใช้งาน		50	เมกะปาสคาล	

Note:

Since all values are subject to tolerances, minor differences may occur between the data of your equipment and this data.

LUKAS Hydraulik GmbH Weinstraße 39 • D-91058 Erlangen • Tel.+49 9131/698-0 • Fax +49 9131/698-394