

LUKAS	Edraulic Spreader			EN
	SP 555 e³ 93-10-23			
	ข้อมูลทางเทคนิค			
ขนาดไม่ใช่หน่วยเมตริก ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น				
หัวข้อ		ค่า	หน่วย	หมายเหตุ
ขนาด	ย x ก x ส ย x ก x ส	923 x 265 x 253 36.3 x 10.4 x 9.96	มิลลิเมตร นิ้ว	ไม่ได้ใส่แบตเตอรี่
ความกว้างที่ปลายเมื่อกาง ปากถ่าง		730 28.7	มิลลิเมตร นิ้ว	
แรง / แรงถ่าง	ขั้นต่ำ	52 11690	กิโลนิวตัน ปอนด์	25 มิลลิเมตร วัดจากต้นปากถึงปลายปาก
แรง / แรงถ่าง	สูงสุด	658 147924	กิโลนิวตัน ปอนด์	
แรง / แรงดึง	สูงสุด	58 13039	กิโลนิวตัน ปอนด์	มาพร้อมชุดตะขอและโซ่ KSV 11
ระยะการดึง		569 22.4	มิลลิเมตร นิ้ว	มาพร้อมชุดตะขอและโซ่ KSV 11
ช่วงอุณหภูมิที่สามารถ ใช้งานได้		-20 ... +55 -4 ... +131	องศา เซลเซียส องศาฟาเรน ไฮน์	
น้ำหนัก		19,9 43.9	กิโลกรัม ปอนด์	รวมน้ำมันไฮดรอลิก ไม่ใส่แบตเตอรี่
น้ำหนักแบตเตอรี่ 9 แอมป์		1.6 3.6	กิโลกรัม ปอนด์	
น้ำหนักแบตเตอรี่ 5 แอมป์		1.2 2.7	กิโลกรัม ปอนด์	
ระดับการป้องกันฝุ่น และน้ำตามมาตรฐาน DIN EN60529:2014-09		IP 58		อยู่ในน้ำได้ 60 นาทีที่ระดับความลึก 3 เมตร
ระยะเวลาเปิด/ปิด	>	2	วินาที	ไม่มีโหลด
ระดับความดังของเสียง	โหมดปกติ ที่โหลดสูงสุด	74 79	เดซิเบล เดซิเบล	ทดสอบจากมาตรฐาน EN 13204
ไฟฟ้าที่ใช้เมื่อชาร์จแบตเตอรี่		25,2 5,0 / 9,0	โวลท์,ไฟ กระแสตรง แอมป์/ชม.	มีแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนเป็น option เสริม
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้		8,8 45,1	แอมป์ แอมป์	โหมดปกติ ที่โหลดสูงสุด
ความดันเมื่อใช้งาน		70 10,000	เมกะปาสคาล psi	
Note:				
Bemerkung:	Pressure / Druck: 70 MPa			
Da alle Werte toleranzbehaftet sind, können geringe Unterschiede zwischen den Daten Ihres Gerätes und diesen Daten bestehen. Since all values are subject to tolerances, minor differences may occur between the data of your equipment and this data.				
LUKAS Hydraulik GmbH	Weinstraße 39 • D-91013 Erlangen • Tel.+49 9131/698-0 • Fax +49 9131/698-394			