

LW 100 E1

LW 100 E1 เป็นเครื่องอัดอากาศสำหรับหายใจที่เบามาก แข็งแรง และเชื่อถือได้

ได้รับการออกแบบมาสำหรับการเคลื่อนย้ายเพื่อใช้งานได้อย่างสะดวกสบายและสร้างความประทับใจด้วยความยืดหยุ่นและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและบริการต่ำ คอมเพรสเซอร์ทนต่อน้ำทะเลเนื่องจากบล็อคอมเพรสเซอร์ทำสแตนเลสและโครมสแตนเลส LW 100 E1 โน้มน้าวใจลูกค้าทั่วโลกของเราด้วย "ผลิตในประเทศไทย" คุณภาพสูง กระบอกสูบที่ซับซ้อนและแหวนลูกสูบเหล็กกล้าในทุกระยะของคอมเพรสเซอร์ช่วยให้มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานที่ยาวนานโดยไม่สูญเสียประสิทธิภาพการทำงาน

คุณลักษณะเฉพาะ

- » มอเตอร์ไฟฟ้า (230V / 1 Phase / 50Hz)
- » สายไฟพร้อมหัวปลั๊ก
- » เปิด/ปิดการทำงานด้วยปุ่มเดียว
- » โครมจากสแตนเลสสตีล
- » วาล์วสำหรับระบายน้ำด้วยมือ
- » วาล์วคุมแรงดัน
- » 1x ห่อเติม C/W วาล์วเติมและเกจวัดแรงดัน
- » ระบบระบายความร้อน
- » ตัวกรองแยกน้ำและน้ำมันหลัง Stage ที่ 2 และ Stage ที่ 3
- » วาล์วনিรภัยทุก Stage
- » ลูกสูบซับซ้อนและแหวนลูกสูบจากเหล็กกล้า
- » แรงดันเต็มแบบปรับได้ (200-300 บาร์)
- » ข้อต่อเลือกได้
(DIN 200 บาร์ หรือ 300 บาร์, CGA 200 บาร์ หรือ 300 บาร์ และ INT)
- » ตัวกรองอากาศสำหรับหายใจตามมาตรฐาน EN 12021

ตัวเลือกเสริม

- » หัวเติมลมเพิ่มเติม
- » วาล์วระบายน้ำอัตโนมัติ
- » ระบบตัดอากาศอัตโนมัติเมื่อเติมถึงแรงดันที่ต้องการ / มارتัดตัวโม่งการใช้งาน
- » สวิตช์สำหรับ 200 และ 300 บาร์
- » สวิตช์ป้องกันมอเตอร์
- » แรงดันไฟฟ้าและความถี่ตามต้องการ
- » ชุดปรับระบบการทำงาน ไฟฟ้า/น้ำมัน



ข้อมูลทางเทคนิค

LW 100 E1	
รูปแบบ	เครื่องอัดอากาศด้วยลูกสูบ ระบายความร้อนด้วยอากาศ
ความจุ [ลิตร/นาที] / [Nm³/h] / [cfm]:	100 / 6 / 3.5
แรงดันสูงสุด [บาร์]:	330
รอบการทำงาน [1 นาที]:	2300
จำนวนลูกสูบ / จำนวน stages:	3 / 3
การทำงานหลัก:	มอเตอร์ไฟฟ้า / 230V / 1 Phase / 50Hz
กำลังการทำงาน [กิโลวัตต์] ที่ความถี่ 50 Hz / 60 Hz:	2.2 / 2.2
การระบายความร้อนด้วยลม. [m³/h] with 50 Hz / 60 Hz:	660 / 660
รูปแบบการหล่อลื่น:	น้ำมันหล่อลื่น
ปริมาณน้ำมันหล่อลื่น [ลิตร]:	0.5
อุณหภูมิการทำงาน [°C]:	+5°C ถึง +45°C
ปริมาณตัวกรอง [m³ ที่ +20°C] ¹):	108 (ที่ +20°C / ประมาณ. 18 h)
ขนาด - ย x ก x ส [มม.]:	670 x 400 x 400
น้ำหนัก [กก.]:	43
ความดังเสียง (ที่ 1 เมตร) [dB]:	82