

LUKAS	eDRAULIC Combi Tool			EN
	SC 358 e³ 93-30-23			
	ข้อมูลทางเทคนิค			
ขนาดไม่ใช่หน่วยเมตริก ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น				
หัวข้อ		ค่า	หน่วย	หมายเหตุ
ขนาด	ย x ก x ส	876 x 235 x 253 34.5 x 9.25 x 9.96	มิลลิเมตร นิ้ว	ปิด: ไม่ใส่แบตเตอรี่
ประสิทธิภาพการตัด		Ø35 Ø1.38	มิลลิเมตร นิ้ว	อ้างอิงจากมาตรฐาน EN 13204/ NFPA 1936
ความกว้างเมื่อกางใบมีด วัดจากปลายปาก		368	มิลลิเมตร	วัดจากปลายใบมีด
		14.5	นิ้ว	
ความกว้างเมื่อกางปากตัด	ขั้นต่ำ	309 12.2	มิลลิเมตร นิ้ว	วัดจากพื้นที่การตัดทั้งหมด
แรง/แรงถ่วง	ขั้นต่ำ	38 8543	กิโลนิวตัน ปอนด์	25 mm วัดตั้งแต่ส่วนหน้าถึงปลาย
แรง/แรงถ่วง	สูงสุด	1500 337230	กิโลนิวตัน ปอนด์	
แรง/แรงตัด	สูงสุด	492 110600	กิโลนิวตัน ปอนด์	
แรง/แรงดึง	สูงสุด	61 13714	กิโลนิวตัน ปอนด์	มาพร้อมชุดตะขอและโซ่ KSV 11 และตัวแปลงไฟ
ระยะดึง		382 15	มิลลิเมตร นิ้ว	มาพร้อมชุดตะขอและโซ่ KSV 11 และตัวแปลงไฟ
ช่วงอุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้	ขั้นต่ำ	-20 ... +55 -4 ... 131	องศาเซลเซียส องศาฟาเรนไฮต์	
น้ำหนัก		18,4 40.6	กิโลกรัม ปอนด์	รวมน้ำมันไฮดรอลิก ไม่ใส่แบตเตอรี่
น้ำหนักแบตเตอรี่ 9 แอมป์		1.6 3.6	กิโลกรัม ปอนด์	
น้ำหนักแบตเตอรี่ 5 แอมป์		1.2 3.7	กิโลกรัม ปอนด์	
ระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำตามมาตรฐาน DIN EN 60529:2014-09		IP 58		อยู่ในน้ำได้ 60 นาทีที่ระดับความลึก 3 เมตร
ระยะเวลาเปิด/ปิด	>	2	วินาที	ไม่มีโหลด
ระดับความดังของเสียง	โหมดปกติ	70	เดซิเบล	
	ที่โหลดสูงสุด	74	เดซิเบล	
ไฟฟ้าที่ใช้เมื่อชาร์จแบตเตอรี่		25,2 5,0 / 9,0	โวลท์,ไฟกระแสดตรง แอมป์/ชม.	มีแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนเป็น option เสริม
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้		8 37,5	แอมป์ แอมป์	ภาระงานปกติ ภาระงานสูงสุด
ความดันเมื่อใช้งาน		70 10,000	เมกะปาสคาล psi	
ประสิทธิภาพการตัด		1I-2J-3I-4J-5J		อ้างอิงตามมาตรฐาน EN 13204
Note:				
Bemerkung:				
Da alle Werte toleranzbehaftet sind, können geringe Unterschiede zwischen den Daten Ihres Gerätes und diesen Daten bestehen. Since all values are subject to tolerances, minor differences may occur between the data of your equipment and this data.				
LUKAS Hydraulik GmbH	Weinstraße 39 • D-91013 Erlangen • Tel.+49 9131/698-0 • Fax +49 9131/698-394			